

ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Дисплей.....	алфавитный – LCD 4x20
Клавиатура	мембранная, с 6 клавишами
Обновление программного обеспечения с помощью	RS232

КОНТЕЙНЕР ГАЗА R134A

Вместимость баллона	12,5 литров
Вместимость баллона относительно директивы PED	9,5 литров
Максимальное рабочее давление PED кат. IV	20 бар
Бандаж разогрева	

КОНТЕЙНЕРЫ МАСЛА

Вместимость пустого контейнера масла	250 мл
Вместимость дополнительного контейнера масла PAG (специальное масло для испытаний).....	250мл
Вместимость трассирующего UV контейнера	250 мл
Клапан OIL CARE (дополнительного контейнера масла PAG(специальное масло для испытаний)	

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ

Вместимость вакуумного насоса	6 м³/ч
Минимальное вакуумное давление	0,05 мбар
Мощность компрессора охлаждающего газа	14CC
Прессостат безопасности	
Свойства осушительного фильтра (Кг сэкономленного хладагента)	45 кг
Клапан выброса инконденсабельного газа	
Краны HP и LP ручные	
Длина внешних шлангов HP и LP.....	3м.
Междустенная соединительная втулка для шлангов HP e LP	
Аналоговые манометры HP и LP	80 мм pulse-free
Газовый аналоговый манометр.....	40 мм pulse-free
Количество электроклапанов.....	9 шт

Габариты: 600 x 522 x 1145 мм
Вес: 80 кг
Питание: 50 Гц - 220-240 V - 700 W



ЛИНИЯ CLIMA CLIMA-8000 FULL-MATIC

cod. 841 080061 701

www.brainbee.com

УСТАНОВКА FULL-MATIC
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОНДИЦИОНЕРОВ

CLIMA-8000 THE COLD KEEPER

Инновационный дизайн и простота в управлении установок Clima, компактная, но с высокими эксплуатационными качествами.

FULL-MATIC - МЕНЬШЕ МАНИПУЛЯЦИЙ, МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

CLIMA-8000 это идеальный инструмент для тех, кто хочет получить максимальный результат без осложнения жизни. Основной дизайн был спроектирован так, чтобы было легко интерпретировать параметры функционирования машины и облегчить работу с этим инструментом.

Оснащена манометрами и кранами в поле зрения оператора, пользовательский интерфейс **CLIMA-8000** уже знаком потребителю и интуитивно понятна в использовании.

Кроме того, **CLIMA-8000** постоянно обновляется так же просто и быстро. Этот инструмент идеально подходит для операторов, обслуживающие кондиционеры транспортных средств.

ВСТРОЕННАЯ БАЗА ДАННЫХ

CLIMA-8000 располагает самой объемной памятью базы данных на рынке, AUTODATA.

Безграничный срок действия позволяет автоматически пользоваться параметрами для перезарядки ТС при техническом обслуживании.

Это позволит оптимизировать все этапы интервенции программирования, обеспечивая высокую производительность.

Базу данных можно в любой момент обновить в режиме реального времени с помощью дополнительной функции UPGRADING.

С **CLIMA-8000**, кроме того, также возможно установить до 10 разных персональных пользовательских настроек (функция CUSTOM CYCLE)



КРАЙНЯЯ МАНЕВРЕННОСТЬ

Компактность **CLIMA-8000** это наипростейшее размещение или передвижение на рабочем месте.

Благодаря специальной установке колес, расположенные таким образом, что аппарат имеет возможность вращаться вокруг своей оси, имеет боковые поручни, **CLIMA-8000** может спокойно перемещаться и устанавливаться даже в ограниченных пространствах.



ПРОЕКТ EASY-SERVICE

Проект **CLIMA-8000** оптимизировал расположение всех входящих элементов этого оборудования для того, чтобы облегчить эксплуатацию механизма и сделать удобным доступ для их замены.

Так и шланги, которые снабжены быстрыми соединениями, были намерено установлены снаружи, специально для того, что избежать открытия оборудования в случае их замены.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- > функция **MULTIPASS** позволяет дальнейшую фильтрацию возмещенного хладагента, идет по закрытому кругу.
- > **ФУНКЦИЯ БАНДАЖ РАЗОГРЕВА БАЛЛОНА**
- > Поток жидкости с помощью стандартного встроенного электроклапана.
- > функция **OIL CARE** Система защиты, которая препятствует проникновению влаги в контейнер, сохраняя чистоту масла PAG до полного его использования.
- > функция **UV TRACER**, диагностика ТС с помощью ультрафиолетовой жидкости.
- > функция **КЛАПАН ВЫБРОСА ИНКОНДЕНСАБЕЛЬНОГО ГАЗА**. Доступен снаружи, позволяет выбрасывать случайно попавший воздух, ускоряя этапы компенсации и, тем самым, гарантируя наибольшую чистоту хладагента в баллонах.
- > функция **АВТОМАТИЗАЦИЯ ВПРЫСКА МАСЛА**

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ценность продукта также зависит от соответствия со строгими правилами относительно безопасности и качества. **CLIMA-8000** отвечает всем требованиям Европейской директивы относительно электрической и механической безопасности, с особым акцентом на безопасность оборудования под давлением (PED)

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Гарантия **CLIMA-8000** начинается с момента ввода в эксплуатацию аппарата и действует в течении 1 года. Global Pro, однако, готов предоставить специальный проект (WARRANTY PROGRAM - дополнительно), который позволяет продлить гарантию еще на 24 месяца. Данный проект также продлевает срок действия гарантийного талона "WARRANTY" на все подлинные запасные части, входящие в комплект оборудования.