Equilibratrici con comandi logici interattivi

Wheel balancers with interactive keyboard

Radauswuchtmaschinen mit logisch gekoppelten Funktionstasten

Equilibratrici con comandi logici interattivi

Wheel balancers with interactive keyboard

Radauswuchtmaschinen mit logisch gekoppelten Funktionstasten

ERL 440

Equilibratrici con monitor grafico piatto a colori LCD retroilluminato 120x90mm. Lancio motorizzato e ciclo automatico. Misurazione con lancio unico e con bassa velocità di rotazione. Indicazioni su display dei valori di squilibrio e delle relative posizioni. Dimensioni ruota visualizzate in pollici o in millimetri. Squilibri visualizzati in grammi od in once.

Gestione guidata dell' equilibratura. Comandi logici interattivi con tasti multifunzione: le funzioni dei tasti variano a seconda dell'uso, e sono identificate sul display da icone grafiche di immediata comprensione

Wheel balancers with colour graphic LCD display with flat screen 120x90. Motorised automatic cycle. One single spin with low rotation speed provides all the values. Display readout of out of balance values and the related position on the wheel. Wheel diameter and width in inches or millimeters. Unbalance readout in grams or ounces.

Guided balancing procedure. Interactive inputs with multifunction keys: the functions related to each key vary according to use and are identified on the display by graphic icons for immediate understanding.

Auswuchtmaschinen mit graphischem LCD-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung 120x90mm. Motorantrieb und automatischer Programmablauf. Messen mit nur einem Lauf und mit niedriger Drehgeschwindigkeit. Meldung auf der Anzeige der Werte der Unwucht und der entsprechenden Positionen. Die Radabmessungen werden in Zoll oder Millimeter angezeigt. Die Unwucht wird in Gramm oder Unzen angezeigt.

SW-geführter Wuchtvorgang. Steuerbefehle logisch gekoppelt mit Multifunktionstasten: die Tastfunktionen ändern sich je nach Gebrauch, sind am Display mittels grafischer Abbildungen dargestellt und sind dadurch leicht verständlich.

Programmi ALU e PAX automatici
Automatic ALU and PAX programs
Automatisches ALU S und PAX-Programm

Programma split
SPLIT program
Split-Programm



Programma peso nascosto.
Hidden weight program.
Programm für die Hinter-Speichen-Plazierung.

Calibro digitale con lettore ottico, con asta in alluminio su boccole.Acquisizione automatica della distanza e del diametro fino a 23".

Digital calliper with optical sensor, with alloy shaft sliding on bushes. Automatic storage of distance and diameter up to 23"

Digitaler mit optischer Ablesevorrichtung versehener Abstandstaster mit Alustange auf Buchse für die automatische Übernahme von Abstand und Durchmesser bis zu 23"

ER 420

Equilibratrici con display grafico LCD retroilluminato 132x40mm. Lancio motorizzato e ciclo automatico.

Wheel balancers with backlit graphic LCD display 132x40mm. Motorised automatic cycle.

Auswuchtmaschinen mit graphischem LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung 132x40mm. Motorantrieb und automatischer Programmablauf.

ERL 420

Identiche alle corrispondenti versioni ER, ma fornite di sollevatore ruota con portata 200 kg.

Same as the corresponding ER versions, but equipped with 200 kg capacity wheel lift.

Gleich wie alle ER Versionen, aber ausgerüstet mit Radheber 200 kg Tragkraft.

Display grafico 1/16 VGA monocromatico LCD retroilluminato

Backlit monochrome graphic LCD display, 1/16 VGA

Grafisches monochromes LCD-Display 1/16 VGA mit Hintergrundbeleuchtung

Arresto automatico nella posizione di squilibrio esterno.

Automatic stop of the wheel in the external unbalanced position.

Automatiche Arretierung in Position des äusseren Ausgleichsgewichtes.



Un freno elettro-pneumatico mantiene la ruota nella posizione di squilibrio.

An electro-pneumatic brake keeps the wheel in the unbalance position.

Eine elektro-pneumatische Bremse hält das Rad in der Unwuchtposition.

ERL 420

Dotazione di serie / *Standard equipment* / Grundausstattung



GAR 122





GAR 114 (Ø 202-221;281 mm)

GAR 103

Dati tecnici	*Technical Data*	Technische Daten	
Diametro cerchio	*Rim diameter*	Felgendurchmesser	10" - 26"
Larghezza cerchio	*Rim width*	Felgenbreite	1.5" - 22"
Peso max ruota	*Max wheel weight*	Maximales Radgewicht	200 kg
Precisione equilibratura	*Read-out accuracy*	Auswuchtgenauigkeit	5 g (autocarro / truck / LKW) 1g (auto / car / PKW)
Velocità di rotazione (giri/min)	*Rotation speed (rpm)*	Drehgeschwindigkeit (Umdr/min)	80
Alimentazione	*Power supply*	Stromversorgung	230 - 400V 50-60Hz / 3ph

ER 420



ERL 420



ERL 440



Accessori a richiesta / *Accessories on request* / Wichtig Sonderzubehör



GAR 173

GAR 171 (3 X 170, 186, 205, 222, 245)
GAR 172 (4 X 275, 285)
GAR 173 (5 X 225, 286, 335)

GAR 113 (Ø 118-174)

GAR 124
Distanziale per flangia di appoggio GAR 122
Spacer for GAR 122 truck adapter
Distanzstück für Flansch GAR 122

GAR 163

GAR 161 22,5"-18° FISCHER (Europa)
GAR 162 20"-28° DAYTON (USA)
GAR 163 24"-28° DAYTON (USA)

GAR 102
Ghiera rapida auto
Quick clamp for cars
Pkw-Schnellspannmutter

GAR 111 (Ø 44-104 mm)
Auto
Car
Pkw

GAR 112 (Ø 95-124mm)
Fuoristrada
Off-road vehicles
Geländewagen

GAR 204 (→ **ER** 420)
Carter protezione ruota senza micro
Wheel hood without microswitch
Radschutzbogen ohne Schalter

SPACE s.r.l.

Via Sangano, 48
10090 Trana - Torino - ITALY
tel. +39-011-933.88.65
fax +39-011-933.88.64
e-mail: info@spacetest.com
www.spacetest.com

Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto possono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.

Technical data and composition presented in this catologue may vary. Pictures reproduced are only indicative.

Die techn. Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, können Änderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich.